

# 仕 様 書

- 1 品 名 サトウキビ植付機 1式
- 2 規 格・数量 規格  
7の基本的仕様を満たすもの  
数量 1式
- 3 納 入 期 限 令和5年1月31日(火)
- 4 構 成  
(参 考) サトウキビ植付機 1式  
内訳 ヤンマー社製 SC10-MRP 1台  
ヤンマー社製 Y2390SPK 1台
- 5 使 用 目 的 環境負荷を低減する深植え栽培の実用化では、深植えが可能なサトウキビ用植え付け機とともに、土壌流出の防止効果が期待される部分深耕機を併用した機器の購入することを目的とする。
- 6 納 品 場 所 沖縄県石垣市字真栄里川良原1091-1  
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター  
熱帯・島嶼研究拠点 堆肥舎
- 7 基本的仕様
  - ① 90馬力のトラクタで利用可能であること
  - ② 1000mm程度の幅で部分深耕および砕土(地表面から150mm～200mm程度)が同時に行えること
  - ③ 部分深耕の深度については150mm～350mmの範囲で調節可能であること
  - ④ 部分深耕(サブソイラ)と砕土(ロータリ)を独立して動かせること
  - ⑤ サトウキビの苗を、植え付け前の土壌表面から30cm程度に植え付ける(深植え)ことが可能であり、植え付け深度を20cm～30cm程度まで変えることができること
  - ⑥ サトウキビの全茎を20～40cmに収まる範囲で切断し、1条での植え付けが可能であること
  - ⑦ 植え付けと同時に、肥料および薬剤を同時に散布できること
  - ⑧ 植え付け後の覆土が5～15cmで調整可能であること※同等品以上で上記仕様を満たすこと。
- 8 そ の 他
  - (1) 納入時の諸経費(梱包・搬入・据付・試運転調整等)は、契約金額に含まれる。
  - (2) 納入にあたっては、事前に機器使用担当者と協議すること。
  - (3) 搬入・据付に際しては、必要に応じて養生等を行い物品及び建造物に損傷等の無いようにすること。また、損傷等をした場合は、担当者の指示に基づき、受注者の負担において速やかに補修等の措置を行うこと。
  - (4) 機器の据付完了後、機器使用担当者立会いのもと作動確認及び性能試験を行い、取扱方法について取扱説明書を用意し十分な説明を行うこと。
  - (5) 本仕様書の解釈に疑義が生じた場合は、担当者と協議を行うこと。
- 9 その他  
入札業者は、事前に応札仕様書を提出し担当者の承認を受けること。